

Traffic mobil hurtigport

Konstruksjon

- Ramme 60x60x3
- Portstolper 160x160mm
- Portfylling 25x25mm
- Finish: galvanisert ihht EN Iso 1461
- Pigger på topp
- Mobilt fundament (ubehandlet stål)
- Transport stativ ikke inkludert

Automatikk

- Came 2 x fjernkontroller og nøkkelbryter
- Stop Knapp
- Came Kiara signal Lampe
- Came antenne
- CAME DIR10 fotoceller på portstolper, I tillegg til et sett fotoceller på lave stolper.
- Klemplister på ytre portblad
- Came Ferni motorer
- Came ZLI24 styrekort
- MAGMAG 2500 magnet lås.



Motor

TRAFFIC hurtigfoldeporten leveres med CAME Ferni F1024-motor. Motoren styres av CAME-styringsenhet som er montert i styreskap med kapslingsgrad IP65.

Portens åpningshastighet er på ca. 0.6 m/s. Porten er beregnet for opptil 250 passinger per dag.

Vi garanterer effektiv drift i temperaturer fra -20 til + 55°C

SIKKERHET Grinden kan leveres med dødmannsstyring eller automatisk modus, avhengig av ønsket driftsmetode. Grinden leveres iht. PN EN 13241-1-standard		SELVBÆRENDE Grinden er festet til stolper med et spesielt hengsel- og koblingssystem. Det er ikke nødvendig å montere ekstra skinner i bakken eller i toppen.	
HURTIGHET OG PÅLITELIG DRIFT Pålitelig og rask automatisk betjening.		EKSTRA KRAFTIG KONSTRUKSJON Utvalgte materialer og designløsninger sørger for at grinden tåler hard belastning.	

Adresse:

Skredderveien 142
1537 MOSS

Telefon:

466 50 500

Org. Nr:

987 483 652

Web:

bbmoss.no

e-post:

post@bbmoss.no